

MASSA CORRIDA PVA



BOLETIM TÉCNICO

Produtos: Massa Corrida é um produto destinado a correção de imperfeições de paredes e tetos em geral em áreas internas e não sujeitas a água/umidade. Tem secagem rápida, fácil lixamento e cheiro agradável durante a aplicação.

Indicado: Indicado para áreas internas e não sujeitas a umidade, tais como: paredes de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e em repintura sobre tintas Látex e Acrílicas foscas.

Atenção

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS.

Preparação de superfície: Conforme Norma ABNT NBR 13245; 2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

Ambiente: Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

NORMATIZAÇÃO	EMBALAGENS RENDIMENTO	DILUIÇÃO	DEMÃOS E SECAGEM
ABNT NBR 11702:2010 4.7.2 Massa niveladora. Interior.	Galão de 5 kg com rendimento de até 15 m ² por demão e balde de 25 kg com rendimento de até 75 m ² por demão.	Produto pronto para uso. Em casos extraordinários diluição máxima de 5%.	2 a 3 demãos. Ao toque 40 minutos, entre demãos 4 horas e cura total 4 horas. Lixamento somente após 12 horas.

Ferramentas: Desempenadeiras, Espátula e Airless.

Composição: Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, glicóis e conservantes.

Condições de Asseguridade: Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura complemento Fundo preparador de paredes ou Selador Acrílico Pigmentado.

Precauções: O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local. Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148110

Químico Responsável.
CRQ 04450186 IV Região.

Fabricado por: PHD Tintas do Brasil LTDA
Endereço: Avenida Açai, nº 875 lote:1.29- Distrito Industrial, CEP: 69075-904 Manaus – AM.
Telefone: 92 2020-1700
E-mail: vendas@phdtintas.com.br
Site: <https://phdtintas.com.br>

