

TEXTURA LISA

Textura acrílica branca para efeitos decorativos em superfícies internas e externas de alvenaria.

Texture acrylique blanc pour des effets décoratifs dans les surfaces de maçonnerie internes et externes.

DESTINAÇÃO

Indicado para proporcionar efeitos texturizados diferenciados em paredes internas e externas de alvenaria, cerâmica não vitrificada....

PROPRIEDADES

- Produto a base de água.
- Efeito desempenado.
- Efeito com rolo.
- Exterior e interior.

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702 do tipo 4.6.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto na embalagem	: Pastoso
Aspecto do filme	: Fosco
Densidade	: 1,65 +/- 0,3 g/cm ³
Sólidos por peso	: 60% +/- 5%
Ponto de Ignição	: não aplicável
Rendimento teórico	: até 1,3 m ² /kg por demão dependendo do substrato e o método de aplicação
Secagem (20°C -65% UR)	: 4 horas ao toque
Final	: 24 horas
Cores	: branca
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1. A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245

TEXTURA LISA

Textura acrílica branca para efeitos decorativos em superfícies internas e externas de alvenaria.

Texture acrylique blanc pour des effets décoratifs dans les surfaces de maçonnerie internes et externes.

APLICAÇÃO

Atenção: Por serem produtos de alta espessura, as texturas e revestimentos não aceitam retoques, por isso é importantíssimo que se efetue a aplicação na totalidade da parede sem parar.

Superfícies Novas:

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Selador Acrílico ALTEZZA na mesma cor da textura. Em superfície de concreto deve-se aguardar a cura de 30 dias, e em seguida deve-se aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA para depois aplicar uma ou duas demãos de Selador Acrílico ALTEZZA na mesma cor da textura. Em áreas externas é necessária a aplicação de uma tinta de acabamento.

Repinturas:

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento e eflorescência recomendamos efetuar uma lavagem com água em alta pressão, e em seguida aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes ALTEZZA como base.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Desempenadeira e rolo de efeito

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluição : pronto para uso

Nº demão : 1 – 2 demão

Precauções:

Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem.