

TINTA PISOS PREMIUM

Tinta acrílica a base de copolímeros acrílicos para pintura de pisos de concreto.

Peinture acrylique à base de copolymères acryliques pour peindre les planchers de béton.

DESTINAÇÃO

Indicado para pintura de pisos e cimentados em áreas externa e internas

PROPRIEDADES

- Fosco
- Anti-respingo
- Sem cheiro
- Alta resistência
- Rápida secagem
- Anti mofo

REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702 do tipo 4.5.6
ABNT NBR 15079 do tipo Premium

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto na embalagem	: líquido viscoso
Aspecto do filme	: fosco
Densidade	: 1,30 +/- 0,1 g/cm ³
C.O.V	: 30 – 50g/L
Ponto de Ignição	: não aplicável
Rendimento teórico	: até 7 m ² /L acabados dependendo do método de aplicação e condições da superfície.
Secagem	: 2 horas ao toque
Cura Total	: 30 dias
Cores	: Branco e mais de 2.000 cores do sistema tintométrico
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1. A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245

ACRÍLICO FOSCO PREMIUM

Tinta acrílica fosca de alta resistência.

Peinture Acrylique Mat.

APLICAÇÃO

Superfícies Novas:

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas. Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar de uma a duas demãos de Tinta Acrílico Premium Altezza diluída a 20% com água.

Aplicar como acabamento de 2 a 3 demãos de Tinta Acrílico Premium Altezza.

Repinturas:

Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.

Elimine o brilho da superfície através do lixamento.

Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.

Em paredes mofadas e ou emboloradas recomendamos lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Em seguida deve-se retirar o excesso dessa solução com água em alta pressão.

Em seguida efetue o procedimento de superfície nova.

Condições de aplicação : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

Material de Aplicação : Rolo de lã, pincel e airless.

Limpeza das ferramentas : água corrente

Diluição : até 30% com água

Nº de demãos : 2 a 4 demãos

Precauções:

Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.