

# VERNIZ ACRÍLICO

## Verniz base d'água para superfícies de alvenaria

Vernis a base d'eau pour les surfaces de maçonnerie

### DESTINAÇÃO

Aplica-se em paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

### PROPRIEDADES

- Aspecto semi-brilhante
- Alta resistência.
- Protege as superfícies tratadas contra danos causados pela água das chuvas.
- Luta contra a formação de mofo e sujeira
- Alta resistência à alcalinidade

### REGULAMENTAÇÃO

ABNT NBR 11702 do tipo 4.3.1.2

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto na embalagem	: líquido viscoso
Aspetto do filme	: Semi-brilhante
Densidade	: 1 +/- 0,5 g/cm <sup>3</sup>
C.O.V	: 40 – 60g/L
Ponto de Ignição	: não aplicável
Rendimento teórico	: até 16 m <sup>2</sup> /L por demão de acordo com porosidade do substrato e o método de aplicação
Secagem (20°C -65% UR)	: 2 horas ao toque
Repintura	: 24 horas
Cores	: incolor
Estocagem	: 2 anos em embalagem completamente fechada e longe de fontes de calor

### UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos ou bolor, lavar a superfície com água sanitária e água na proporção 1:1. A preparação da superfície deve seguir a norma brasileira ABNT NBR 13245

# VERNIZ ACRÍLICO

**Verniz base d'água para superfícies de alvenaria**

Vernis a base d'eau pour les surfaces de maçonnerie

## APLICAÇÃO

### Superfícies Novas:

Aplicar a 1º demão com diluição de 20% com água, e as demais demãos diluídas a 10%, normalmente 2 demãos são o suficiente para obter um ótimo resultado.

### Repinturas:

Aplicar apenas 2 demãos de Verniz Acrílico com diluição de 10% de água, dependendo do tipo e estado da parede, pode ser que precise de mais demãos.

**Condições de aplicação** : Não aplicar em superfícies com temperatura acima de 40°C e umidade superior a 80%.

**Material de Aplicação** : Rolo de lã, pincel e airless.

**Limpeza das ferramentas** : água corrente

**Diluição** : até 10% com água

### Precauções:

Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.